

GALAXY CREAM

Krem za poliranje granita, veštačkog kamena i keramike.

KARAKTERISTIKE

GALAXY CREAM je najnovije sredstvo za poliranje granita, veštačkog kamena, keramike. Idealna je za restauraciju sjaja na oštećenim podovima od pešačkog saobraćaja; tredovna upotreba **GALAXY CREAM** vraća i održava sjaj poda dok istovremeno povećava otpornost na pešački saobraćaj. Ovaj proizvod takođe sprečava pojavu ogrebotina i dubljih tragova na podu. **GALAXY CREAM** dozvoljava restauraciju sjaja na podu tako što formira sjajan, providan i zaštitni film koji je (kao što je i pomenuto)

"veoma otporan na pešački saobraćaj", na prašinu, ogrebotine, na sve deterdžente kisele ili alkalne, čineći pod vrlo jednostavnim za održavanje.

OTPORNOST NA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ

GALAXY CREAM je specijalno sredstvo koje penetrira u mokropore poda čineći ih visoko hidrofobnim i otpornim na različite fleke, npr pića, mastila, kiseline ili bazni deterdženti.

OTPORNOST NA KLIZANJE

Rqxt-kpc" vgtkpc" rtqk xqf qo " **GALAXY CREAM**" qucxrlc" mqghlekgpv" tgplc" qmq" 0.5-0.7 ." -q" lg" o g wpctqf pl" uvcpf ctf" | c" o kpk wo " qf" 20" UEQH" | c" vgtkpc" r qxt-kpg0

WRQVTGDC

Rcftrlkq" q kunkg" r qxt-kpw" k" uc gnrlvg" f c" ug" r qrwpq" quw-k" r tg" pepquc" r tqk xqf c0'

GALAXY CREAM. Rtqo g-clvg" f qdtq" rtg" wrqtdg0' P cpgukg" **GALAXY CREAM**" w'mqrk kpk'qf" " 42/52" i tco clo 4" r qxt-kpg." qpf c" i c" tcuqtgfkg" o c-kpqo " gmctqo " wrqtdg0" dgnqi " hrec0' Tcf kg" uc" o c-kpqo " qm" 150-300 qlo kp" uxg" f qm" ug" ntgo c" pg" cr uqtdwlg" k" quw-k" per qxt-kpl0' P cpgukg" rtqk xqf" 4" ktk" 5" r wc" r tgo c" r qtdg0' P cldqrlk" tg" wncv" ug" f qdklg" cmq" r qxt-kpc" | ci tglg0' P cmq" -q" ug" mojorngpc" r qxt-kpc" kurqrlc." q kunkg" uc" pgwtcrk" f gvtflgvpqo " Ergep" Ur gekci0'

yh\-\ k-VK

Rtg"dkq"mji "tcf c"wtcf kg" r tgrko kpcpk" r tqdpk"guv"pc"o cmq" r qxt-kpl0'

MSDS lg"f quwr cp"pc" ej vx0'

MATERILALK

Mgto gt
Dgvqp
Tgtceq
Travertin
Mco gp

PAMQXCPLG

Mcpv"qf "25 kg

RCMQXCPLG"K" UMNCF K"VGP LG

Proizvod se mora skladištiti u originalnom pakovanju, hermetički zatvoren i to na temperaturi od 0°C do +30°C, bez direktnog izlaganja sunčevoj svjetlosti. Upotrebljivo vreme je 1 godina od datuma proizvodnje, ukoliko je pravljno skladišteno i upakovano.

Ukoliko je proizvod skladišten duže od preporučenog datuma, ne znači da je proizvod neupotrebljiv ali mu karakteristike mogu biti malo ili više drugačije, tako da se proizvod mora istestirati pre upotrebe.

QI TCPK GPLG'QF" QFI QXQTPQUVK

Odričemo se bilo koje odgovornosti za rad i štetu koja može nastati kao rezultat od nepravilne i neprofesionalne upotrebe proizvoda. Indikacije koje smo dali za karakteristike proizvoda i instrukcije o upotrebi su rezultat detaljnog testiranja proizvoda u laboratoriji i na terenu. Međutim, kada se proizvodi koriste i budući da ne postoji mogućnost pružanja drugih elemenata zbog kojih se može donijeti presuda, te se indikacije ne smeju smatrati obvezujućima i stoga ne predstavljaju formalno jamstvo. Federchemicals S.r.l. odbija svaku odgovornost u pogledu prikladnosti proizvoda za svaku pojedinu primjenu. Zapravo je zadatak i odgovornost korisnika proveriti je li opisani proizvod prikladan za upotrebu kojoj je namijenjen i provesti sva potrebna prethodna ispitivanja. Ovaj proizvod mora se čuvati, rukovati njime i koristiti u skladu sa sanitarnim i sigurnosnim propisima i dobrom industrijskom praksom te u skladu sa važećim zakonskim odredbama.

PROK XQF 'LG" C" RTQHGUQP CNP W' WPOTREBU